


Einbaunische Art.-Nr. 4250050 / Niche art.-no. 4250050

Einbaubeispiel Fliesenbecken.
Installation example tile pools.



- Pg-Verschraubung über den Wasserspiegel führen.
- Threaded connection must be installed above the water level.

Zusatzteile gehören nicht zum Lieferumfang und sind gesondert anzufordern.

Flanschingsatz kpl. mit Dichtung und Schrauben
Art.-Nr. 4251050.

Einbau

1. Einschaltung in Betonbecken.
Die Einbaunische (Art.-Nr. 4250050) laut beiliegender Bohrschablone in die Verschalung des Beckens einsetzen und mit den Schrauben am Schalbrett befestigen. Potentialleitung anschließen. PVC-Schlauch nach oben aus der Betonschicht führen. Verteilerdose setzen.
2. Folienflansch bei Folienbecken verwenden.

ACHTUNG :

Einbauteile in der Schalung der Betonwand dürfen keinen direkten Kontakt mit der Armierung haben !
Sämtliche Bronze-Einbauteile sind an einem Potentialausgleich (Potentialringleitung) anzuklemmen !

Einbau

1. Folienflansch bei Folienbecken verwenden.
2. Kabel durch den PVC-Schlauch bis in die Verteilerdose ziehen und Kabelverschraubung an der Einbaunische fest anziehen. Ca. 1m Kabel soll in der Nische verbleiben, um ein Austauschen des Leuchtmittels oberhalb des Wasserspiegels zu ermöglichen.
3. Scheinwerfereinsatz mit den beiden Senkschrauben (Pos. 14 oder 15) mit der Einbaunische verschrauben.

Installation

2. In case of liner pool a foil flange is obligatory.
3. Pull the cable through the PVC-hose into the junction box, then strongly tighten the cable connection. Leave about 1 metre of the connection cable rolled inside the built-in niche, to enable an exchange above the water level.
4. The spotlight insert must be screwed with the screws (pos. 14 or 15) on the niche.

Accessories are not part of the standard unit and must be ordered separately.

Flange kit compl. with seal and screws art.-no. 4251050.

Installation

1. Casing in concrete pool.
The built-in niche (art.-no. 4250050) must be inserted into the casing of the pool, according to enclosed drilling template. After that it has to be fixed with countersunk screws on the pilingboard. Connect the potential line. Lead the PVC-hose from the concrete layer upwards. Install junction box.
2. In case of liner pool a foil flange is obligatory.

ATTENTION :

Built-in parts in the concrete are not allowed to have direct contact to the reinforcing !
All bronze mounting parts must be crossbonded and earthed in a approved manner !

Technische Änderungen vorbehalten.

The manufacturer reserves the right to change specification without notice.