



STERYLIZATORY UV DO WODY I POWIETRZA

PRODUCENT: TMA 15-557 BIAŁYSTOK UL. DOJNOWSKA 56	Seria	STERYLIZATORY DO WODY	TEL./FAX. 0...85 743 12 46 TEL.KOM. 0 601 35 21 97
	Typ	STERYLIZATOR V230	

DANE TECHNICZNE:

Typ	V230
Zasilanie	220V-230V
Materiał	Stal kwasoodporna
Wykończenie	Polerowanie na lustro
Wymiary	1540x220x300mm
Średnica przyłącza	DN80
Liczba palników	3x 75W
Trwałość palników	Ok.8000 h
Temperatura cieczy	5-45 °C
Ciśnienie pracy	6bar(0,6MPa)
Moc promieniowania UV przy 254nm	3 x 26,0W
Moc przyłącza	360W
Przepływ nominalny przy transmisji T ₁₀ =95%, dawce 300J/m ²	30,0 m ³ /h
Przepływ nominalny przy transmisji T ₁₀ =95%, dawce 400J/m ²	22,0 m ³ /h
Optyczny wskaźnik pracy lampy	Jest
System spustowy	Jest
Układ pracy	Pionowy

UKŁAD STEROWANIA

Szafka Schneider Electric	1sztuka
Materiał	Metal
Klasa ochrony	IP 66
Wymiary	400x400x200mm
Dźwiękowy czujnik uszkodzenia palnika	Jest
Optyczny wskaźnik uszkodzenia każdego palnika	Jest
Licznik czasu pracy	Jest
Wyjście na elektrozawór	Jest
Wyprowadzenie sygnału alarmowego na zewnątrz	Jest
Waga z układem sterowania	110,0kg
System pomiaru natężenia UV	Na zamówienie

