

SYMBOL		B1	
SCHEMAT			
1:100			
WYMIARY W ŚWIETLE MURU mm	So	15370	
	Ho	1560	
WEWN. WYMIARY STOLARKI mm	Sz		
	Hs		
ILOSC NA KONDYG.	PARTER	0	
	1 PIETRO	1	
	2 PIETRO	0	
RAZEM SZT. STOLARKI		1	
UWAGI		Ślusarka aluminiowa w kol. grafitowym RAL 7015, bez izolacji termicznej. Obciążenie wiatrem 2,4 kN/m², EN 13116, odporność na uderzenia: I5/E5, EN 14019, szyba zespolona złożona ze szkła laminowanego, bezpiecznego oraz szkła bezbarwnego float,	

Rysunek nr 18

SYMBOL		S7	O9	O10	O11	O12	Sw1	Sw1a
SCHEMAT 1:100								
WYMIARY W ŚWIECLE MURU mm	So	3700	2100+900	600	750	900	2620	1330
WEWN. WYMIARY STOLARKI mm	Ho	2500	2600	1200	2700	600	2500	2500
	Sz							
	Hz							
ILOŚĆ NA KONDYG.	PARTER	1	0	1	0	PIWNICA 1	1	1
	1 PIETRO	0	1	1	4	0	1	1
	2 PIETRO	0	0	1	3	0	1	1
	RAZEM SZT. STOLARKI	1	1	3	7	1	3	3
UWAGI		Ślusarka aluminiowa w kol. grafitowym RAL 7015, izolowana termicznie, Uw=1,1 W/m ² K, Wodoszczelność: klasa RE1200, EN 12154. Infiltracja powietrza: klasa AE1200, EN 12152. Obciążenie wiatrem 2,4 kN/m ² , EN 13116, odporność na uderzenia: I5/E5, EN 14019, szyba zespolona złożona ze szkła laminowanego, bezpiecznego oraz szkła bezbarwnego float.					Ślusarka aluminiowa, wewnętrzna, kol. grafitowy RAL 7015, szkło laminowane, bezpieczne,	

Rysunek nr 18

SYMBOL		DpN1	DN1a	DpN2	DN1b	DN1p	Sp
SCHEMAT 1:100							
Wymiary w świetle przejścia		120	90	100 100 200	120	90	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU		So	1350	1000	2130	1300	750+8050
mm		Ho	2500	2500	2500	2500	3000+320
WEWN. WYMIARY STOLARKI		Sz					
mm		H _Z					
LEWE CZY PRAWĘ		L P	L P		L P	L P	
ILOŚĆ NA KONDYG.	PARTER	0 1	0 0	0	1 0	2 0	0
	1 PIĘTRO	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0
	2 PIĘTRO	0 0	0 1	1	0 0	0 0	1
ILOŚĆ		0 1	0 1	1	1 0	2 0	1
RAZEM SZT. STOLARKI		1	1		1	2	1
UWAGI		Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, kolor profilu RAL 7015, kolor okuć RAL 7015, wypełnienie szkło laminowane, bezpieczne drzwi z zamkiem i samozamykaczem z funkcją "stop" - blokady drzwi. Drzwi aluminiowe, zewnętrzne, kolor profilu RAL 7015, kolor okuć RAL 7015, wypełnienie szkło laminowane, bezpieczne drzwi z zamkiem i samozamykaczem z funkcją "stop" - blokady drzwi. Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, kolor profilu RAL 7015, kolor okuć RAL 7015, wypełnienie szkło laminowane, bezpieczne drzwi z zamkiem i samozamykaczem z funkcją "stop" - blokady drzwi. Okna plastikowe. Przed zamontowaniem sprawdzić wymiary w murze. Słonecznik mobilny wym. 358x805 cm, harmonijowa, składana jednostronnie, na konstrukcji stalowej, moduł – 7x 115x358cm, gr. 11 cm, obustronnie wykonano pływ formowany w kal. drewno szlachejne, montowane w aluminiowej szynie jednolitej, bez prowadnic podłogowych. Prześłazki w kształcie litery H, wykonane z aluminium, wyposażone w prowadnice do podłogi. Prześłazki pomiaty wykonane z tkaniny syntetycznej, kolor ciemnoniebieski.					

PRACOWNIA PROJEKTOWA AUTORIS ul. Pogodna 9 Nr 16, 15-354 Białystok, tel. 085 7440744, kom. 501090632 www.autoris.com.pl			
PROJEKT:	Rewitalizacja części Osiedla Nr 2 w Przysznysz - CENTRUM AKTYWIZACJI ZNIŻENIE stopnia terenów przebudowę z rozbudową budynku Starej Pawłowej w Przysznysz z dostawianym jego części do wspomagania przedsiębiorczości i popierania obsługi procesów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą, instalacjami doświetniania kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, c.o. wodociągów elektryczną, elektryczną dźwielnia terenu oraz przebudowa placów utwardzonych i skwerów, z zagospodarowaniem terenów (porozm.) przysznyszczu do realizacji na działkach o nr ew. gr. 1659/3, 1659/4, 1659/5, 1659/6, 1659/1, 1659/2, 1662, 1662 przy ul. Św. Stanisława Koski w Przysznysz.		
INWESTOR:	POWIAT PRZYSZYSZYSKI ul. Św. St. Koski 5, 06-300 Przysznysz		
ARCHITEKTURA	dr inż. arch. Janusz Grycel BL-POKK/38/2004		
sprawdzający	mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski BL-POKK16/2003		
DATA WRZESIEŃ 2017	NR RYS. 16.17.18	SKALA 1:100	
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI			