

WYKAZ PODBUDOWY I NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

Lp.	Lokalizacja	WARSTWY KONSTRUKCYJNE							
		Wzmoc. podłoż. stabil.cem . 1,5MPa gr.10cm	Wzmoc. podłoż. stabil.cem . 2,5MPa gr.10cm	Podb.pomoc. krusz. łam.0/31,5 gr. w-wy 15cm	Podb.pomoc. krusz. łam.0/31,5 gr. w-wy 20cm	Podbudowa chudy beton Rm= 7,5 Mpa gr. W-wy 15cm	Podb.zasad. z BA KR-3 gr. w-wy 8 cm	NAWIERZCHNIA	
								Warstwa wiążąca z BA. KR-3 gr. 6 cm	Warstwa ścieralna z BA. KR-3 gr. 4 cm
		m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
1	Jezdnia - dojazdy i rondo	–	2287,00	–	2287,00	–	2287,00	2287,00	2287,00
2	zatoka postojowa przy ul. Mazowieckiej	–	44,50	–	–	–	–	–	–
3	Pierścień najazdowy wokół ronda	–	78,00	–	78,00	78,00	–	–	–
4	Chodnik	782,00	782,00	–	–	–	–	–	–
5	Azyle - wyspy rozdzielające	–	127,00	–	127,00	–	–	–	–
6	Parking i droga manewrowa z wjazdem od ul. Długiej	–	200,00	–	–	–	–	–	–
7	Zjazdy	–	194,00	194,00	–	–	–	–	–
	RAZEM:	782,00	3712,50	194,00	2492,00	78,00	2287,00	2287,00	2287,00