

SKALA 1:50

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej w warstwie termozalazal (zesp. ciepła masy);
- przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylnej przeznaczonej do spacerowania nie dopuszczamy do zastosowań obustronnie poręcznych umieszczonych na wysokości 0,75 i 0,90 m;
- poręcze przy schodach zewnętrznych i balkonowych, przylgających do pochylnej, na końcach, należy przedkładać z 0,30 m oraz zakończyć w sposób zapewniający ich trwałość użytkową;
- poręcze przy schodach i pochylnicach należy być: dodatkowe o 0,05 m od schodów i pochylnej;
- szklane elementy balustrad wykonanych ze szkła o podwyższonej wytrzymałości (nie mniej niż 10 kN/m²);
- konstrukcję, wykonującą się na doświadczonej, nieistotnie oddział;
- balustrady nie powinny mieć szkieletu z żelaza i elementów metalowych;
- nawierzchnie dojść do budynków i schodów, oraz pochylnej wzniesionej do budynków, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłogi w pomieszczeniach;
- nie należy wykonać podłóg w pomieszczeniach na pobyt ludzi powinna być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgnięcia;
- posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wykonane z materiałów:
 - antylektryczalnych,
 - odpornych na rozciąganie,
 - odpornych na rozciąganie i rozciąganie;
 - i spalających; podłogi niezdolne nałożone na podłogę;
- wytryby podłogi w centymetrach.

- całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
- obowiązującymi przepisami sanitarnymi
- BHP ip.poz. obowiązującymi polskimi
- normami, normami branżowymi
- instrukcjami producentów oraz
- obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót,
- roboty nieujęte w dokumentacji
- a wynikające z technologii budowy

- wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót

- zakup określonych ilości materiałów,
- wszystkie materiały i systemy są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zamiana na produkt inny pod warunkiem że będzie równoważny; równoważność oznacza: taki sam lub lepszy poziom względem technicznym, ilościowym, jakościowym i estetycznym,
- wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem

- elementy wykarcające obiekt, w tym elewacje, należy przedstawić w formie prób kolorystyczno-materiałowych do akceptacji Głównego Projektanta w trakcie nadzoru autorskiego,
- jakiegokolwiek wątpliwości lub niejasności należy wyjaśnić z Głównym Projektantem.

Przebudowa

A

B

Rozbudowa

R3D3
PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT
WYKONAWCZ

Projekt stanowi własność intelektualną firmy
R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Zieliński
Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, zastrzeżone

mgr inż. arch. Grzegorz Zięta
nr upr. PO/KK/423/20

mgr inż. arch. Anna Sokalska
mgr inż. arch. Joanna Tłaga - Dąbrowska

OBJEKT: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRA

BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PRZENZACZONEJ
NA "EDUKACYJNY INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZDZIWOJU NOWY
I ZDZIWOJU STARYM" JAKO SPÓŁ-
NA REWITALIZACJE WY TERENÓ-
WYSIEDLANIA PRZEZ NIEMIECKIEGO
OKUPANTA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

LOKALIZACJA:
dz. nr 129/14, 130; obr. 0051 Zdzidziwów
dz. nr 10; obr. 0052 Zdzidziwów Stary
gm. Chorzelskie, powiat Przasnyski

PRZEDMIOT KRYSTALIN:

CZĘŚĆ BUDYNKU
RZUT PARTER

BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA: 1:50
DATA: styczeń 2018	NR RYSUNKU: A-2