

- 1 - konglomerat kwarcowy o zawartości kwarcu min. 94%, kolor grafitowy, zbliżony do RAL 7024
powierzchnia polerowana
- 2 - blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024

The technical drawing illustrates a window frame assembly with the following details:

- Top Section:** Labeled "B". It shows four horizontal sections of "rura stalowa □ 20x40" (steel tube) with a total width dimension of 60. Individual widths are 20x40, 20x40, 20x40, and 20x40. Spacing between them includes 18, 10, 10, 16, and 18.
- Main Frame Body:** A large rectangular section labeled "C" on both sides. The height is divided into two main parts: 73.8 and 80. The top part contains a grid pattern representing the glazing area.
- Materials:**
 - "blacha stalowa gr. 2mm malowana proszkowo na kolor RAL 7024" (galvanized steel plate, 2mm thick, powder-coated in RAL 7024 color).
 - "rura stalowa □ 20x20" (steel tube, 20x20) at the bottom corners.
 - "kątownik 20x100 malowany proszkowo na kolor RAL 7024" (L-plate 20x100, powder-coated in RAL 7024 color) at the bottom right corner.
- Dimensions:**
 - Overall height: 73.8 + 80 = 153.8.
 - Bottom flange thickness: 10.
 - Right side vertical dimensions: 70 (for the upper part) and 10 (for the lower flange).
- Detail A:** Indicated by a dashed line pointing to the left edge of the main frame body.

[illegible][illegible]

SKALA 1:20

①

44

5

7

10

17

20

5

53

5

SZATNIA

②

SKALA 1:20

B

1

C

2

C

- jako nadzór nadalej pracy traktować branżę architektoniczną,
- rysunki rozpatrywać łącznie,
- projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i rysunkami technicznymi - wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie należy traktować tak jakoby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej,
- przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane: ewentualne wody koordynacji przedstawić nadzorczo autorskimi przed przystąpieniem do robót; prowadzenie robót nie może skłócać z wytycznymi koordynacji projektu jest zabronione;
- w szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury,
- do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i UE,
- całość prac należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i p.p.oż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót,
- całość prac należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i p.p.oż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót,
- roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montaż urządzeń winny być uwzględnione w kosztach wykonania;
- w wyszczególnieniu w dokumentacji nie może stanowić podstawy do rozczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów,
- wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót, na podstawie którego dokonywany będzie zakup określonych ilości materiałów,
- wszystkie materiały i systemy są produktami seryjnymi, których kosztą ich zamiana na produkt inny pod warunkiem, że będzie równoważny; równoważny oznacza: taki sam lub lepszy pod względem technicznym, ilościowym, jakościowym i estetycznym,
- wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy, dokonaniem zamówień,
- elementy wykażące obiekt, w tym elewacje, należy przedstawić w formie przekrojów i przekrojów poziomych do akceptacji Głównego Projektanta w trakcie nadzoru autorskiego,
- jakiegokolwiek wątpliwości lub niejasności należy wyjaśnić z Głównym Projektantem.

PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Grzegorz Ziętek nr upr. PO/KK/423/2011
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Patryk Pieniewski nr upr. PO/KK/287/2009
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Anna Sokalska mgr inż. arch. Joanna Tłaga-Dąbrowska inż. arch. Michał Malewczyk mgr inż. arch. Agnieszka Ziółkowska

LOKALIZACJA: dz. nr 129/4, 130; obr. 0051 Zdziwów Nowy
dz. nr 10; obr. 0052 Zdziwów Stary
gm. Chorzele, powiat Przasnyski

BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA: 1:2, 1:10, 1:20
DATA: styczeń 2018	NR RYSUNKU: D-32

cięcia elementów stalowych: brzęgi po cięciu powinny być czyste, bez nadwarów, grudek i zadziórów, żużla, nacieków i rozrząsków metalu; miejscowe nierówności zaleca się wyślizować. - spawanie elementów stalowych: kąt uławiania, położenie i wielkość pręgu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmują się według właściwych norm spawalniczych.	PRZEMÓWOT RYSUNKU: az. nr. 01b; OBS: Zdzisław Stasiński cm. Chorzowie, powiat Przyskiński CZĘŚĆ BUDYNKU B DETAL LADA STAZINIA BRANŻA: ARCHITEKTURA SKALA: 1:2, 1:10, 1:20
--	--