

Załącznik nr 1 - zestawienie materiałów instalacji grzewczej

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek			
PEX			
Rury – PEX			
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w sztangach	40 x 3,5	26	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach	16 x 2,0	482	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach	20 x 2,0	63	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach	26 x 3,0	38	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach	32 x 3,0	71	m
Kształtki – PEX			
Kolano 90°	16 - 16	10	szt.
Kolano 90°	20 - 20	2	szt.
Kolano 90°	32 - 32	4	szt.
Kolano 90°	40 - 40	10	szt.
Trójnik redukcyjny	20 - 16 - 20	8	szt.
Trójnik redukcyjny	26 - 16 - 26	10	szt.
Trójnik redukcyjny	26 - 20 - 26	2	szt.
Trójnik redukcyjny	32 - 16 - 32	8	szt.
Trójnik redukcyjny	40 - 32 - 40	2	szt.
Trójnik redukcyjny	20 - 16 - 16	10	szt.
Trójnik redukcyjny	26 - 16 - 20	4	szt.
Trójnik redukcyjny	26 - 20 - 20	2	szt.
Trójnik redukcyjny	32 - 20 - 26	4	szt.
Trójnik redukcyjny	40 - 32 - 32	2	szt.
Trójnik redukcyjny	40 - 40 - 26	2	szt.
Trójnik równoprzełotowy	16 - 16 - 16	80	szt.
Złączka prosta z gwintem wewn.	20 - ¾" w	2	szt.
Złączka prosta z gwintem wewn.	26 - ¾" w	2	szt.
Złączka prosta z gwintem zewn.	20 - ¾" z	134	szt.
Złączka redukcyjna	20 - 16	138	szt.
Złączka redukcyjna	26 - 20	2	szt.
Złączka redukcyjna	32 - 26	2	szt.
Złączka redukcyjna	40 - 26	2	szt.

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury			
Zawory termostatyczne			
Głowice/Siłowniki - Zawory termostatyczne			
6-28°C RA biała		50	szt.
VK - zbiorczy katalog			
Głowice/Siłowniki - VK - zbiorczy katalog			
Głowica termost. do V200SCUB15		18	szt.
Elementy spoza katalogów			
Zawór - Elementy spoza katalogów			
Zawór o znanym kv=1,400		18	szt.

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Ilość	Jednostka
Zestawienie grzejników					
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE Z ZAW.					
Grzejniki prawe zintegrowane					
P400	1760	400	169	2	szt.
P600	1760	600	169	16	szt.
E2 zaworowy					
Grzejniki prawe zintegrowane					
E2/22V 600/K	600	600	107	3	szt.
E2 zaworowy					
Grzejniki prawe zintegrowane					
E2/22V 600/K	600	800	107	13	szt.
E2 zaworowy					
Grzejniki prawe zintegrowane					
E2/22V 600/K	600	1000	107	22	szt.
E2 zaworowy					
Grzejniki prawe zintegrowane					
E2/22V 600/K	600	1200	107	9	szt.
E2 zaworowy					
Grzejniki prawe zintegrowane					
E2/22V 600/K	600	1400	107	1	szt.
E2 zaworowy					
Grzejniki prawe zintegrowane					
E2/22V 600/K	600	2000	107	1	szt.
Plan T6					
Grzejniki prawe zintegrowane					
33PM/600	600	1120	172	1	szt.

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie izolacji			
Katalog izolacji standardowych			
Otuliny - Katalog izolacji standardowych			
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 18 mm	20 mm	482	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 22 mm	20 mm	63	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 25 mm	20 mm	38	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 35 mm	30 mm	71	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 42 mm	30 mm	26	m