

załącznik nr 2 - zestawienie materiałów instalacji wodnej

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek			
PEX			
Rury PEX			
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w sztangach	40 x 3,5	16	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach	16 x 2,0	354	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach	20 x 2,0	126	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach	26 x 3,0	43	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach	32 x 3,0	47	m
Kształtki PEX			
Kolano 90°	16 - 16	4	szt.
Kolano 90°	32 - 32	8	szt.
Kolano 90°	40 - 40	4	szt.
Kolano z łapami, krótkie	16 - ½" w	101	szt.
Listwa bateryjna	podwójna	40	szt.
Trójnik redukcyjny	20 - 16 - 20	5	szt.
Trójnik redukcyjny	26 - 16 - 26	7	szt.
Trójnik redukcyjny	26 - 20 - 26	3	szt.
Trójnik redukcyjny	32 - 16 - 32	1	szt.
Trójnik redukcyjny	32 - 20 - 32	4	szt.
Trójnik redukcyjny	32 - 26 - 32	1	szt.
Trójnik redukcyjny	20 - 16 - 16	21	szt.
Trójnik redukcyjny	20 - 20 - 16	2	szt.
Trójnik redukcyjny	26 - 16 - 20	2	szt.
Trójnik redukcyjny	26 - 20 - 20	4	szt.
Trójnik redukcyjny	32 - 20 - 26	3	szt.
Trójnik redukcyjny	32 - 26 - 26	1	szt.
Trójnik redukcyjny	40 - 32 - 32	1	szt.
Trójnik redukcyjny	16 - 20 - 16	1	szt.
Trójnik równoprzeleotowy	16 - 16 - 16	41	szt.
Trójnik równoprzeleotowy	20 - 20 - 20	3	szt.
Trójnik równoprzeleotowy	32 - 32 - 32	2	szt.
Złączka redukcyjna	20 - 16	2	szt.
Złączka redukcyjna	26 - 20	1	szt.
Złączka redukcyjna	32 - 26	1	szt.

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie izolacji			
Katalog izolacji standardowych			
Otuliny - Katalog izolacji standardowych			
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 18 mm	6 mm	111	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 18 mm	20 mm	244	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 22 mm	6 mm	104	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 22 mm	20 mm	23	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 25 mm	6 mm	18	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 25 mm	20 mm	26	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 35 mm	6 mm	28	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 35 mm	30 mm	19	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 42 mm	6 mm	16	m

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie baterii i punktów czerpalnych			
Baterie i punkty czerpalne			
Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne			
Bat. czerp. dla umywalki		40	szt.
Miska ust. wisząca		19	szt.
Pł. ustępowa - wlot z boku		19	szt.
Zawór czerp. z.w.		2	szt.