



**Prefabrykowany zbiornik
z pokrywą najazdową
o pojemności użytkowej 38,40m³,**

Uniflitt KP250; PROD-F-MA GRUNDFOS
NAPIĘCIE 1x230V/50Hz
WYDAJNOŚĆ MAX.4,0/sek;
WYS.PODNOŻENIA MAX.9,0m
POD POMPE WYKONAC
ZŁĄCZENIE WYMIAR 0,50x0,50m,h≈0,42m

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	m		119,90		119,90	
RZĘDNA DNA PRZEWODU	m					
GŁĘBOKOŚCI	m		117,17		117,20	117,25
ŚREDNICA, MATERIAŁ SPADEK	mm %		2,73		2,70	2,65
ODLEGŁOŚCI	m			Ø315PVC 0,004		
OZNACZENIA			0,00		5,80	

SD2
Ø1200
Osadnik poziomy OS
Ø1200

Dokumentacja MIAŁA SZCZEGÓLNY LOKOWISKA Z PRZEMIANKĄ PRZY ZEŚPOLE SZKOŁY POWIATOWYCH W PRZASNYSZU INWESTYCJA REALIZOWANA BEZPIECZNIE NA ODLEGŁOŚĆ OZNAČENIEM I NUMEREM EMERGENCYJNYM: 199802 PRZY UL. MAŁOCIECIEJ 25 W PRZASNYSZU					
ARCHITEKTURA I INŻYNIERIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDESIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANEKSI UL. WIELOPOLSKA 18B ST-072 KRAKÓW TEL.: 122223457					
Inwestor	POMAT PRZASNYSKI UL. ŚWI. ST. KOSTKI 5 06-300 PRZASNYSZ	FUNKCJA	NAMAZKISKO	NR UPRAW.	Szczegółowość
Treść rysunku		Gen. projektant	mgr inż. arch. L.MANEKSI	Architektura	PROJEKT WYKONAWCZY
		Projektant	dr inż. J. MILLER	MWP/0235/P005/05	Data
		Techn.	K. NOGIEC	Instalacje	GRUDZIEŃ 2017
		Współpraca			Szkala
			mgr inż. T. ŻALUDA	MWP/0156/PW05/04	Nr rysunku
		Sproszkowany		Instalacje	1:100
					S-15