

CZĘŚĆ BUDYNKU A - RZUT PARTERU
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

SKALA 1:50



ZESTAWIENIE MEBLI I WYPOSAŻENIA

Oznaczenie na rysunku	Opis	Ilość, część A
KRZESLA, FOTELE I SOFY		
K.2	krzesło biurowe z podłokietnikami, obrotowe, wyposażone w kółka do powierzchni miękkich; podstawa krzesła aluminiowa; siedzisko tapicerowane, tkanina poliestrowa, kolor szary; oparcie i zagłówki z siatki w kolorze grafitowym; podłokietniki z tworzywa PC, kolor czarny	1
K.8	krzesło, wym. 48,5x 42 cm, h=84 cm, wysokość siedziska h=43 cm; nogi z litego drewna, jesion; siedzisko ze sklejki PCL, kolor biały	4
K.10	sofa wym. (szer.x gł.x wys.) 177x88x66 cm; rama sofy: sklejka oraz wodoodporna płyta wiórowa; nogi stołowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024; obicie: pianka poliuretanowa 30kg/m3 oraz tkanina poliestrowa, łudzącopiała, w kolorze grafitowym	1
BIURKA I STOLY		
B.8	stół, wym. 80,0x120,0 cm, h=74,0 cm; nogi z litego drewna, jesion; blat z płyty melaminowej gr. 25 mm, kolor grafitowy, matowy	1
B.11	biurko, wym. 120,0x60,0 cm, h=74 cm; konstrukcja nog - rama z profili 60x20 mm, stalowa, kolor biały RAL 9003; blat z płyty melaminowej gr. 28 mm, kolor biały, matowy; blat wyposażony w przepływy kablowe 2x wym. 9,0x4,8 cm; biurko należy wyposażyć w szpne na kablowe - wym. 115,0x20,0 cm, h= 12,3 cm, metalowa, malowana proszkowo na kolor biały RAL 9003, mocowane do spodu blatu	1
WYPOSAŻENIE KUCHENNE, SOCJALNE		
W.K.1	zabudowa meblowa h=85 cm, korpus i fronty z laminowanej płyty HDF, brzoza; blat z laminowanej płyty HDF, gr. 3-8 cm, szer. 60 cm, kolor grafitowy	1
W.K.2	zabudowa meblowa ładowki i kucharki mikrofalowej, pełna wysokość pomieszczenia; korpus i fronty z laminowanej płyty HDF, brzoza; chłodziarko-zamrażarka max. h=149 cm, kucharka mikrofalowa, kolor czarny, montowana na wysokości max. h=130 cm	1
W.K.4	zlewazmywak stalowy, okrągły, śr. 45 cm	1
W.K.5	wylewka zlewomywankowa, h=35,5 cm, kolor czarny	1
W.K.6	płyta grzejna indukcyjna, kolor czarny; 4 pola	1
W.K.8	piekarnik w zabudowie, kolor czarny	1
WYPOSAŻENIE POM. GOSPODARCZYCH		
G.1	wpusł podłogowy, wym. 10x10 cm, stal nierdzewna	1
G.2	zlew gospodarczy, wym. (szer.x głęb.x wys.) 52x49x24 cm; stalowy, gr. 0,9 mm; przednia ściana komory ryflowana; mocowany do ściany na wys. 50 cm	1
G.3	zawór ze złączką do węta	1
G.4	sztafa na brodzik zmyślości, wym. (szer.x głęb.x wys.) 80x50x180 cm; stal nierdzewna, gr. 1 mm	3

Oznaczenie na rysunku	Opis	Ilość, część A
WYPOSAŻENIE TOALET I ŁAZIENEK		
T.2	umywalka z otworem na baterię umywalkową, mocowana do ściany, z szafką podumywalkową; wym. (dł.x szer.x wys.) 40x30x15,5 cm; góra umywalki na wys. 85 cm od poziomu posadzki; ceramika, kolor biały; szafka mocowana do ściany, 2 szuflady; wym. (dł.x szer.x wys.) 39,5x49x55 cm, kolor biały; szafka wykonana z płyty wiłgociodopnej	7
T.3	umywalka z otworem na baterię umywalkową, mocowana do ściany, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, wym. (dł.x szer.x wys.) 55x33,7x10 cm; góra umywalki na wys. 85 cm od poziomu posadzki	2
T.4	umywalka z otworem na baterię umywalkową, mocowana do ściany; wym. (dł.x szer.x wys.) 28x36x10 cm; góra umywalki na wys. 85 cm od poziomu posadzki; kolor biały	1
T.5	miska ustępowa, podwieszana, wym. (dł.x szer.x wys.) 56x37x44 cm; ceramika, kolor biały	8
T.7	miska ustępowa wisząca, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, wym. (dł.x szer.x wys.) 35x70x46 cm; ceramika, kolor biały	2
T.9	bateria umywalkowa jednouchwytowa z mieszaczem ceramicznym oraz perlatoro; h=19,2 cm, chromowana	10
T.10	brodzik prysznicowy, okryłowy; wysokość 30 mm, odpływ śr. 90 mm; kolor biały; kabina prysznicowa bezramenna, wys. 195 cm; szkło hartowane, okucia chromowane	7
T.11	wpusł podłogowy prysznicowy, punktowy, wym. 10x10 cm; stal nierdzewna, polerowana	2
T.12	zestaw prysznicowy ścienny; słuchowka prysznicowa śr. 125 mm, chrom; malowa zmiana strumienia przyciskiem na słuchowce; wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną; drążek prysznicowy dł. 90 cm, chrom; bateria prysznicowa podtynkowa, jednouchwytowa; wym. rozetły śr. 163 mm; chrom	9
T.13	przycisk splukujący wym. 15x22x0,5 cm; 2 zakresy splukiwania; chrom	10
T.14	poręcz ścienna łukowa, uchylno; stal nierdzewna szczotkowana, śr. rurki 32 mm, dł. 60 cm	5
T.15	poręcz ścienna prosta, stała; stal nierdzewna szczotkowana, śr. rurki 32 mm, dł. 60 cm	1
T.16	poręcz ścienna kątowna 90°, stal nierdzewna szczotkowana, śr. rurki 32 mm, wym. 30x60 cm	2
T.17	poręcz ścienna łukowa, uchylno; z uchwytem na papier toaletowy; stal nierdzewna	2
T.18	siedzisko prysznicowe, uchylne; konstrukcja stalowa, szczotkowana, śr. rurki 25 mm; siedzisko PVC, wym. 40x38,2 x15,6 cm, kolor biały; max. obciążenie 150 kg	2
T.19	pojemnik na papier toaletowy, okrągły; Ø22 cm, gł. 12,5 cm; stal nierdzewna szczotkowana; mocowany do ściany na wys. 90 cm (dolina krawędź pojemnika)	1
T.23	kosa na śmieci; wym. 23,4x28,5x10,7 cm; pag. 7; stal nierdzewna szczotkowana; mocowany do ściany na wys. 45 cm (dolina krawędź śmietnika)	9
T.25	sztuczka do WC; wym. 8,58x3,5x9,5 cm; stal nierdzewna szczotkowana; mocowana do ściany na wys. 15 cm (dolina krawędź obudowy szatni)	10
T.30	sztuka wisząca z lustrem, wym. 40x64x21 cm; 2 regulowane półki, korpus i drzwi z płyty wiórowej laminowanej, kolor biały; półki: szkło hartowane	9

Oznaczenie na rysunku	Opis	Ilość, część A
WYPOSAŻENIE POKOI MIESZKALNYCH		
P.1	łóżko, wym. (szer.x gł.x wys.) 95,5x207x81,5 cm; z pojemnikiem na pościel (podnoszony zstążką), korpus z płyty laminowanej, kolor biały; podłokietnik sfałdado wym. (szer.x gł.x wys.) 197x67x17,5 cm, wyposażona w 4 kółka do powierzchni miękkich, korpus szuflady z płyty laminowanej, kolor biały; front szuflady z płyty laminowanej, dqb; materac wym. 90x200 cm, h=19 cm	17
P.2	stolik nocny, wym. (szer.x gł.x wys.) 40x34x52 cm; 2 szuflady; korpus z płyty wiórowej, malowanej farbą akrylową; fronty szuflad - wodoodporna płyta pilśniowa, malowana farbą akrylową, kolor biały	13
P.3	komoda, wym. (szer.x gł.x wys.) 80x43x97 cm; 8 szuflad; korpus z płyty wiórowej, malowanej farbą akrylową; fronty szuflad - wodoodporna płyta pilśniowa, malowana farbą akrylową, kolor biały	5
P.4	szafa (szer.x gł.x wys.) 118x61x202 cm; 2x drzwi przesuwne, 4 szuflady; korpus z płyty wiórowej laminowanej, kolor biały	5
P.5	szafa (szer.x gł.x wys.) 79x61x202 cm; 2x drzwi przesuwne; korpus z płyty wiórowej laminowanej, kolor biały; wyposażona w lustro na drzwiach	3
P.6	stolik wym. 80,0x50,0 cm, h=74,0 cm; nogi z litego drewna, jesion; blat z płyty melaminowej gr. 25 mm, kolor biały, matowy	5
P.7	krzesło, wym. 48,5x 42 cm, h=84 cm, wysokość siedziska h=43 cm; nogi z litego drewna, jesion; siedzisko ze sklejki PCL, kolor biały	19
P.8	biurko, wym. 120,0x60,0 cm, h=74 cm; konstrukcja nog - rama z profili 60x20 mm, stalowa, kolor biały RAL 9003; blat z płyty melaminowej gr. 28 mm, kolor biały, matowy	2
P.9	zabudowa meblowa; gł. 60 cm, szer. 161 cm, h=161 cm; wysokość pomieszczenia (wymiarzy sprawdzić na budowie przed złożeniem zamówienia; korpus i drzwi szaty z płyty MDF, kolor biały	1

OZNACZENIA PODZIAŁU MATERIAŁÓW

- ŚCIANY STYNIĘJACE
- WYBURZENIA
- ŻELBET
- BLOCKI GAZOBETONOWE
- STYCIKI SIŁKATOWE
- BIOTRÓDUR
- WYEROPIAN I STYERODUR
- WELNA MINERALNA

UWAGI SZCZEGÓLNE:
- wszystkie elementy wyposażenia wnętrza
oraz wykończenia w kolorach skali szarości
od białej do czarnej - chyba, że
w dokumentacji wskazano inny kolor
danego elementu.

UWAGI OGÓLNE:
- jako nadzór nad realizacją projektu
architektonicznego
- rysunki rozpisywać łacinnie,
projekt należy rozpisywać całościowo
wraz z opisem technicznym i rysunkami
branżowymi - wszystkie elementy ujęte
w opisie technicznym, nie ujęte
na rysunkach lub odwrotnie należy
traktować tak jakby były ujęte w obu
częściach dokumentacji projektowej,
przed przystąpieniem do robót
w odpowiednich projektach
związane: ewentualne wady koordynacji
przedstawiać nadzorstwu autorskiemu
przed przystąpieniem do robót,
prowadzenie robót w przypadku
zawieszenia wad koordynacji
projektu jest zabronione:
- prowadzenie robót w oparciu
o dokumentację jednej branży bez
sprawdzenia ich odniesień do architektury,
do wykonania należy zastosować
materiały i wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie na terenie
RP i EU.

- całość prac należy wykonać zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej,
obowiązującymi przepisami sanitarnymi,
BHP i p.p.oż., obowiązującymi polskimi
normami, normami branżowymi,
instrukcjami producentów oraz
obowiązującymi warunkami wykonania
i odbioru robót.
- roboty nieujęte w dokumentacji,
a wynikające z technologii budowy,
zastosowania materiałów lub montażu
urządzeń winny być uwzględnione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; brak
ich wyszczególnienia w dokumentacji
nie może stanowić podstawy do rozszerzenia
finansowych Wykonawcy w stosunku
do Inwestora lub Biura Projektów.
- wykonawca jest zobowiązany do
dokonania obmiaru robót
na podstawie którego dokonywany będzie
zakup określonych ilości materiałów.
- wszystkie materiały i systemy są produktami
superowymi i może nastąpić ich
zmiana na produkt inny pod warunkiem,
że będzie równoważny, równoważny
oznacza: taki sam lub lepszy pod
względem technicznym, ilościowym,
jakościowym i estetycznym.
- wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje
należy sprawdzić przed rozpoczęciem
budowy, dokonaniem zamówień,
elementy wykonawcze obiektu, w tym
elewacje, należy przedstawić w formie
prób kolorystyczno-materiałowych
do akceptacji Głównego Projektanta
w trakcie nadzoru autorskiego,
jakośkolwiek wątpliwości lub niejasności
należy wyjaśnić z Głównym Projektantem.

SCHEMAT PODZIAŁU BUDYNKU

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa