

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODŁOGOWYCH

ŻYWICE EPOKSYDOWE		
Nr	Opis materiału	wzór
1.	ŻYWICA EPOKSYDOWA TYP I - dwuskładnikowa, bezzpuszczalnikowa z posypką dekoracyjną (barwne kruszywo do posadzek- mieszanka granulatu poliestrowego i wodorotlenku glinu; uziarnienie 0,05-0,70 mm), kolor szary; z wtopionymi profilami alumiowymi gr. 3 mm, h=15 mm, dł. 60 cm;	
2.	ŻYWICA EPOKSYDOWA TYP I' - dwuskładnikowa, bezzpuszczalnikowa z posypką dekoracyjną (barwne kruszywo do posadzek- mieszanka granulatu poliestrowego i wodorotlenku glinu; uziarnienie 0,05-0,70 mm) kolor szary	
3.	ŻYWICA EPOKSYDOWA TYP II - antyelektrostatyczna, dwuskładnikowa, bezzpuszczalnikowa; kolor szary NCS S 4500-N	

WYKŁADZINY WINYLOWE		
Nr	Opis materiału	wzór
4.	WYKŁADZINA WINYLOWA, heterogeniczna na spodzie piankowym kolor grafitowy; rozwiązanie systemowe wyposażone w kontrastujące noski na krawędziach stopni schodowych, kolor jasnoszary	
5.	WYKŁADZINA WINYLOWA, heterogeniczna na spodzie piankowym kolor szary; rozwiązanie systemowe wyposażone w kontrastujące noski na krawędziach stopni schodowych, kolor jasnoszary	

ŻYWICE POLIURETANOWE		
Nr	Opis materiału	wzór
6.	ŻYWICA POLIURETANOWA - dwuskładnikowa, bezzpuszczalnikowa wysoce elastyczna, kolor magenta zblizony do NCS S 1070-R20B	
7.	ŻYWICA POLIURETANOWA - dwuskładnikowa, bezzpuszczalnikowa wysoce elastyczna, kolor cyan zblizony do NCS S 1060-B	
8.	ŻYWICA POLIURETANOWA - dwuskładnikowa, bezzpuszczalnikowa wysoce elastyczna, kolor żółty zblizony do NCS S 0580-Y	
9.	ŻYWICA POLIURETANOWA - dwuskładnikowa, bezzpuszczalnikowa wysoce elastyczna; kolor szary NCS S 4500-N	
10.	ŻYWICA POLIURETANOWA - dwuskładnikowa, bezzpuszczalnikowa wysoce elastyczna; kolor biały NCS S 0500-N	

WYKŁADZINY DYWANOWE		
Nr	Opis materiału	wzór
11.	TYP I wykładzina dywanowa w rolce, gr. 7 mm; kolor szary, melanz	
12.	TYP II wykładzina dywanowa w płytkach wym. 50x50 cm, gr. 7 mm; kolor szary, jednobarwny	
13.	TYP III wykładzina dywanowa w płytkach wym. 50x50 cm, gr. 7 mm; kolor ciemnoszary, wzór linearny	
14.	TYP III wykładzina dywanowa w płytkach wym. 50x50 cm, gr. 7 mm; kolor grafitowy, wzór linearny	

UWAGI SZCZEGÓLNE:
- wszystkie elementy wyposażenia wnetrz oraz
wykończenia w kolorach skali szarości - od bieli do czerni
- chyba, że w dokumentacji wskazano inny kolor danego
elementu.
- listwy odcinające w progach pomieszczeń o różnych
materiałach posadzkowych należy wykonać z kątownika
L8x20mm, gr.3 mm, ze stali nierdzewnej, listwy
montowane w osi skrzydeł drzwi,
- w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych należy
stosować żywice przeznaczone do takich pomieszczeń,
tj. o podwyższonej odporności na wilgoć.

UWAGI OGÓLNE:
- jako nadrzędną należy traktować branżę
architektoniczną,
- rysunki rozpatrywać łącznie,
- projekt należy rozpatrywać całościowo wraz
z opisem technicznym i rysunkami branżowymi;
wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym,
a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie należy
traktować tak jakby były ujęte w obu
częściach dokumentacji projektowej,
- przed przystąpieniem do robót sprawdzić w
odpowiednich projektach roboty związane;
ewentualne wady koordynacji przedstawić
nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem
do robót; prowadzenie robót w przypadku
stwierdzenia wad koordynacji projektu jest
zabronione;
w szczególności zabronione jest prowadzenie
robót w oparciu o dokumentację jednej
branży bez sprawdzenia ich odniesień do
architektury,
- do wykonania należy zastosować materiały
i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie na terenie RP i EU,
- całość prac należy wykonać zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi
przepisami sanitarnymi, BHP i p.poż.,
obowiązującymi polskimi normami, normami
branżowymi, instrukcjami producentów oraz
obowiązującymi warunkami wykonania
i odbioru robót,
- roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające
z technologii budowy, zastosowania
materiałów lub montażu urządzeń winny być
uwzględnione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; brak ich
wyszczególnienia w dokumentacji nie może
stanowić podstawy do roszczeń finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektów,
- wykonawca jest zobowiązany do dokonania
obmiaru robót, na podstawie którego
dokonywany będzie zakup określonych ilości
materiałów,
- wszystkie materiały i systemy są produktami
sugerowanymi i może nastąpić ich zamiana
na produkt inny pod warunkiem, że będzie
równoważny; równoważny oznacza: taki sam
lub lepszy pod względem technicznym,
ilościowym, jakościowym i estetycznym,
- wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje
należy sprawdzić przed rozpoczęciem
budowy, dokonaniem zamówień,
- elementy wykańczające obiekt, w tym
elewacje, należy przedstawić w formie prób
kolorystyczno-materiałowych do akceptacji
Głównego Projektanta
w trakcie nadzoru autorskiego,
- jakiegokolwiek wątpliwości lub niejasności należy
wyjaśnić z Głównym Projektantem.

 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	
	Projekt stanowi własność intelektualną firmy: R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Ziętek. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, zastrzeżone. Opracowywanie, kopiowanie i wykorzystywanie bez pisemnej zgody pracowni zabronione.	
	PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Grzegorz Ziętek nr upr. PO/KK/423/2011
	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Patryk Pniewski nr upr. PO/KK/287/2009
	OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Anna Sokalska mgr inż. arch. Joanna Tłaga - Dąbrowska inż. arch. Michał Malewczyk mgr inż. arch. Agnieszka Ziółkowska
	OBIEKT:	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PRZEZNACZONEGO NA "EDUKACYJNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZDZIWÓJU NOWYM I ZDZIWÓJU STARYM" JAKO SPOSÓB NA REWITALIZACJĘ TERENÓW WYSIEDLANYCH PRZEZ NIEMIECKIEGO OKUPANTA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
	LOKALIZACJA:	dz. nr 129/4, 130; obr. 0051 Zdziwów Nowy dz. nr 10; obr. 0052 Zdziwów Stary gm. Chorzele, powiat Przasnyski
	PRZEDMIOT RYSUNKU:	
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODŁOGOWYCH		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA:
DATA:	styczeń 2018	NR RYSUNKU: W-9