

MIEJSCE NA OGNISKO - RZUT

SKALA 1:50

projektowana rozdzielnica zewnętrzna

murek z bloczków
granitowych
20x20x60cm;
kolor szary;
zagłębione na 25 cm
w warstwie ubitego piasku

palenisko
na planie koła,
Ø 160 cm

obrzeże chodnikowe
betonowe 8x30cm,
kolor grafitowy

grys granitowy, gr. warstwy 8 cm
kolor szary, frakcja 16/22 mm,
pow. 77,55m²
układany na geowłókninie
o gramaturze min. 100 g/m²,
kolor czarny

bloczki granitowe 20x20x60cm;kolor szary;
zagłębione na 25 cm w warstwie ubitego piasku

grys granitowy,
gr. warstwy 8 cm
kolor szary,
frakcja 16/22 mm,

obrzeże chodnikowe
betonowe 8x30cm,
kolor grafitowy

ława fundamentowa
wym. 18x12 cm

podsyпка piaskowa, gr. warstwy 10 cm

geowłóknina o gramaturze min. 100g/m², kolor czarny

piasek, gr. warstwy 25 cm

kosz na śmieci stalowy,
wykończenie: thermdrewno jesion

ławka wykonana
z prefabrykatu betonowego,
siedzisko –thermdrewna jesion,

UWAGI OGÓLNE:

- rysunki rozpatrywać łącznie,
- projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i rysunkami branżowymi; wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie należy traktować tak jakby były ujęte w częściach dokumentacji projektowej,
- przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach robót związane; ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót; prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia w koordynacji projektu jest zabronione;
- w szczególności zabronione jest: prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury
- do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU,
- całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej obowiązującymi przepisami sanitarnymi BHP i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót,
- roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy zastosowania materiałów lub montaż urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; branie ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów,
- wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót na podstawie którego dokonywany będzie zakup określonych ilości materiałów,
- wszystkie materiały i systemy są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zamiana na produkt inny pod warunkiem że będzie równoważny; równoważność oznacza: taki sam lub lepszy pod względem technicznym, ilościowym jakościowym i estetycznym.

UWAGI OGÓLNE:

- rysunki rozpatrywać łącznie,
- projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i rysunkami branżowymi; wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie należy traktować tak jakby były ujęte w częściach dokumentacji projektowej,
- przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach robót związane; ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót; prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia w koordynacji projektu jest zabronione;
- w szczególności zabronione jest: prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury
- do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU,
- całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej obowiązującymi przepisami sanitarnymi BHP i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót,
- roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy zastosowania materiałów lub montaż urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; branie ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów,
- wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót na podstawie którego dokonywany będzie zakup określonych ilości materiałów,
- wszystkie materiały i systemy są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zamiana na produkt inny pod warunkiem że będzie równoważny; równoważność oznacza: taki sam lub lepszy pod względem technicznym, ilościowym jakościowym i estetycznym.

R3D3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	
PROJEKT WYKONAWCZY	
Projekt stanowi własność intelektualną firm R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Zieliński. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, zastrzeżone. Opracowywanie, kopiowanie i wykorzystywanie bez pisemnej zgody pracowni zabronione.	
PROJEKTANT:	ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Grzegorz Zieliński nr upr. PO/KK/423/20
SPRAWDZAJĄCY:	ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Patryk Pniewski nr upr. PO/KK/287/20
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Anna Sokalska mgr inż. arch. Joanna Tłaga - Dąbrowska inż. arch. Michał Malewicz mgr inż. arch. Agnieszka Ziolkowska
OBIEKT:	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ Z ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PRZEZNACZONEJ NA "EDUKACYJNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZDZIWOJU NOWYJ" JAKO SPOŚÓB REWITALIZACJĘ TERENÓW WYSIEDLANYCH PRZEZ NIEMIECKIEGO OKUPANTA W CZASIE WOJNY ŚWIATOWEJ
LOKALIZACJA:	dz. nr 129/4, 130; obr. 0051 Zdziwów Nowy dz. nr 10; obr. 0052 Zdziwów Stary gm. Chorzele, powiat Przasnysz
PRZEDMIOT RYSUNKU:	MIEJSCE NA OGNISKO
BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA: 1:
DATA: styczeń 2018	NR RYSUNKU: Z-