

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI				
1	N1W1	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, strona obsługowa prawa – w wykonaniu zewnętrznym. z sekcją: - wymiennika obrotowego - wentylatorów, - filtracji - recyrkulacji - nagrzewnicy wodnej - mieszania i rozdzielnicy elektr. - wbudowany agregat chłodniczy Wraz z zaworami oraz kompletnym systemem sterowania i automatyki. <u>Wyposażenie:</u> - Nagrzewnica wodna - Przepustnice z siłownikami - układ przeciwwzamrozeniowy nagrzewnicy wodnej - automatyka - presostat filtra - wbudowany agregat chłodniczy - czerpnia i wyrzutnia powietrza <u>Dane techniczne podstawowe:</u> V_n= 15000 m³/h V_w= 15000 m³/h Q_g= 55,1 kW t_z/t_p (nagrzewnica)= 75/55°C 35% glikol etylenowy Q_{ch}= 77,5 kW czynnik chłodniczy R407C Δp_n= 200 Pa Δp_w= 200Pa N_{el}= 7,5 + 7,5 kW, 3x400V N_{el} agregat= 18 kW BxLxH= 1990/2330x4866x2340 mm m= 2467 kg L_w= 66 dB(A) Do centrali należy przewidzieć automatykę	1	kpl

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka
2	N2W2	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, strona obsługowa lewa – w wykonaniu zewnętrznym. z sekcją: - wymiennika obrotowego - wentylatorów, - filtracji - nagrzewnicy wodnej - mieszania i rozdzielnic elektr. - wbudowany agregat chłodniczy Wraz z zaworami oraz kompletnym systemem sterowania i automatyki. <u>Wyposażenie:</u> - Nagrzewnica wodna - Przepustnice z siłownikami - układ przeciwwamrozeniowy nagrzewnicy wodnej - automatyka - presostat filtra - wbudowany agregat chłodniczy - czerpnia i wyrzutnia powietrza <u>Dane techniczne podstawowe:</u> V_n= 1160 m³/h V_w= 1060 m³/h Q_g= 3,4 kW t_z/t_p (nagrzewnica)= 75/55°C 35% glikol etylenowy Q_{ch}= 6,4 kW czynnik chłodniczy R407C Δp_n= 300 Pa Δp_w= 250 Pa N_{el}= 0,72 + 0,72 kW, 1x230V N_{el} agregat= 1 kW/3x400V BxLxH= 1020/1360x3346x1295 mm m= 820 kg L_w= 52 dB(A) Do centrali należy przewidzieć automatykę	1	kpl
3	W1.1	Wentylator dachowy <u>Dane techniczne podstawowe:</u> Wydajność: 100 m³/h Δp= 70 Pa Pobór mocy N_{el}= 34 W, 230V/50Hz <u>Wyposażenie dodatkowe:</u> - podstawa tłumiąca - kłapa zwrotna - regulator wydajności - akcesoria montażowe	1	kpl