

Dobór tłumików

Pozycja	Lv	Produkt	Ilość sztuk
NAWIEW N1	15000	1700x1000x3000	1

B = 1700
 H = 900
 L = 3000
 S = 83
 Ka = 6

Type= K= 200mm S= 83mm Ka= 6 B= 1700mm H= 900mm L= 3000mm Ciężar= 439kg
 Vzu= 15000m³/h Vs= 8,4m/s Vc= 2,5m/s Δpt= 29Pa Lwa= 39dB(A)

Programm	F63	F125	F250	F500	F1000	F2000	F4000	F8000	Hz	
Hałas na wejściu	80	85	82	80	79	76	73	70		84 dB(A)
Tłumienie	9	36	50	50	50	50	40	30		
Wartość pośrednia	71	49	32	30	29	26	33	40		46 db[a]
Szumy przepływu	38	38	39	38	34	27	25	22		39 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	71	49	40	39	35	30	34	40		47 db[a]

Pozycja	Lv	Produkt	Ilość sztuk
WYWIEW W1	15000	2000x1000x3000	1

B = 2000
 H = 900
 L = 3000
 S = 86
 Ka = 7

Type= MBS K= 200mm S= 86mm Ka= 7 B= 2000mm H= 900mm L= 3000mm Ciężar= 505kg
 Vzu= 15000m³/h Vs= 6,9m/s Vc= 2,1m/s Δpt= 20Pa Lwa= 36dB(A)

Programm	F63	F125	F250	F500	F1000	F2000	F4000	F8000	Hz	
Hałas na wejściu	72	77	72	66	67	68	73	54		76 dB(A)
Tłumienie	8	35	50	50	50	50	39	29		
Wartość pośrednia	64	42	22	16	17	18	34	25		40 db[a]
Szumy przepływu	35	36	36	36	30	22	20	18		36 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	64	43	36	36	30	24	34	26		41 db[a]

NAWIEW N2	1160	700x300x3000	1
------------------	------	--------------	---

B = 700
 H = 300
 L = 3000
 S = 40
 Ka = 5

Type= K= 100mm S= 40mm Ka= 5 B= 700mm H= 300mm L= 3000mm Ciężar= 109kg
 Vzu= 1160m³/h Vs= 5,4m/s Vc= 1,5m/s Δpt= 22Pa Lwa= 23dB(A)

Programm	F63	F125	F250	F500	F1000	F2000	F4000	F8000	Hz	
Hałas na wejściu	64	64	71	67	69	70	62	54		74 dB(A)
Tłumienie	5	20	49	50	50	50	50	40		
Wartość pośrednia	59	44	22	17	19	20	12	14		35 db[a]
Szumy przepływu	31	31	23	23	15	8	4	3		23 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	59	44	26	24	20	20	13	14		35 db[a]

WYWIEW W2	1060	700x300x3000	1
------------------	------	--------------	---

B = 700
 H = 300
 L = 3000
 S = 40
 Ka = 5

Type= K= 100mm S= 40mm Ka= 5 B= 700mm H= 300mm L= 3000mm Ciężar= 109kg
 Vzu= 1060m³/h Vs= 4,9m/s Vc= 1,4m/s Δpt= 20Pa Lwa= 22dB(A)

Programm	F63	F125	F250	F500	F1000	F2000	F4000	F8000	Hz	
Hałas na wejściu	59	59	57	53	50	50	45	29		57 dB(A)
Tłumienie	5	20	49	50	50	50	50	40		
Wartość pośrednia	54	39	8	3	0	0	0	0		29 db[a]
Szumy przepływu	30	30	22	22	13	6	3	3		22 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	54	40	22	22	13	7	5	5		30 db[a]