

**Opis przedmiotu zamówienia**  
**"Materiały do naprawy nawierzchni drogowych"**

**I. Przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0-8 mm do wbudowania na zimno (dalej zwana masy do stosowania na zimno) w opakowaniach o masie 25-30 kg – z przeznaczeniem do bieżących remontów cząstkowych wykonywanych na drogach powiatowych.
2. Czas trwania zamówienia: do 29.12.2017 roku lub do wcześniejszego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia.
3. Zakres dostawy obejmuje:
  - 1) Bezgotówkową sprzedaż masy do stosowania na zimno
  - 2) Załadunek na transport Dostawcy
  - 3) Transport
  - 4) Rozładunek materiału staraniem Dostawcy
4. Wymagania jakościowe masy do stosowania na zimno
  - 1) Wykonawca zabezpieczy opakowania masy na zimno objętej zamówieniem przed uszkodzeniem podczas dostawy (załadunek, transport i rozładunek)
  - 2) Oferowana mieszanka masa na zimno ma zapewnić szybkie i trwałe naprawy nawierzchni bitumicznych przy jej użyciu (przygotowana do bezpośredniego zastosowania z opakowania) oraz doskonałą przyczepność do podłoża i wypełnienia ubytków. Nie wymaga się do stosowania przy remoncie nawierzchni ciężkiego sprzętu drogowego.
  - 3) Masa na zimno ma być odporna na deformacje i wykruszenia. Nie wymaga smarowania krawędzi ubytków nawierzchni oraz nadawania regularnego kształtu krawężnikom.
  - 4) Materiały wykorzystane do produkcji masy do stosowania na zimno:
    - a) Uziarnienie na bazie grysłu kamiennego o frakcji 0=8mm
    - b) Zawartość pyłów max do 0,5%
    - c) Asfalt upłynniony spełniający wymagania PN-74/C-96173. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych z dodatkiem modyfikatorów.
  - 5) Jednolity wygląd
  - 6) Możliwość przechowywania przez okres co najmniej 9 miesięcy bez utraty jej właściwości fizyko-chemicznych
  - 7) Każde opakowanie masy do stosowania na zimno powinno zawierać następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, masę netto, datę produkcji i okres przydatności do stosowania, warunki magazynowania, zalecenie BHP i zalecenia zgodne

z atestem higienicznym PIH, informację, że wyrób został wyprodukowany w oparciu o aprobatę techniczną/atest zgodny z normami

- 8) Dopuszczalność do stosowania objętych zamówieniem towarów Dostawca potwierdzi aprobatą techniczną<sup>1</sup> wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz krajową deklaracją zgodności<sup>2</sup>. Podstawę odwołania stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

5. Miejsce dostawy

Plac Składowy Sekcji Służby Interwencyjnej Powiatowego Zarządu Dróg, adres ul. Warszawska 24, 06-323 Jednoróżec

6. Maksymalna ilość dostawy nie przekroczonej łącznie 100 ton, przy czym Zamawiający informuje, że pierwsza dostawa wyniesie 25 ton. Wielkość pozostałych dostaw masy do stosowania na zimno ostatecznie uzależniona będzie od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym nie gwarantuje dostawy w łącznej ilości 100 ton.

7. Kod CPV opisujący przedmiot zamówienia:

44.11.37.00-2 Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

DYREKTOR  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
mgr inż. Kazimierz Pióro

<sup>1</sup> Należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, których wyrób budowlany jest stosowany

<sup>2</sup> Krajowej deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną;